

Utilizamos cookies para melhorar a sua experiência de navegação e manutenção da página. Para continuar navegando, implica que está de acordo com o uso dos cookies.

[SAIBA MAIS \(HTTP://PT.ESAB.NET/PT/PT/ABOUT/PRIVACY.CFM\)](http://pt.esab.net/pt/pt/about/privacy.cfm)

[FECHAR \(\)](#)



ORIGO TIG 4300iw AC/DC, TA24 AC/DC

SOLICITE UMA COTAÇÃO DESTE PRODUTO.

[DESCRIÇÃO GERAL \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=1)

[FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=1\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=1)

[DOCUMENTOS E ESPECIFICAÇÕES](#)

[INFORMAÇÕES PARA ENCOMENDA \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=4)

[FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=4\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=4)

[TODOS EQUIPAMENTO INDUSTRIAL \(/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=5)

[FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=5\)](/PT/PT/PRODUCTS/INDEX.CFM?FUSEACTION=HOME.PRODUCT&PRODUCTCODE=430760&TAB=5)



Arc Power Specifications

Model	Origo Tig 4300iw AC/DC
AC Balance	50-98 %
Conditional Statement	Input Voltage Welding Output Welding Output Welding Output
Duty Cycle	100 % 40 % 60 %
Fases	3ph
Input VAC	400 VAC
Output Current	315 A 400 A 430 A
Power Factor at Maximum Current	0.79
Protection Class	IP 23
Setting Range MMA/DC (A)	16-430 A

Setting Range TIG/DC (A)	4-430 A
VAC Out	22.6 VAC 26 VAC 27.2 VAC

Classe de eficiência

Rendimento à corrente máxima	93 %
------------------------------	------

Dimensões

Altura	776 mm
Comprimento	625 mm
Descrição ou Qualificador	Origo Tig 4300iw AC/DC
Largura	394 mm

Especificações

MCableX	4x4
Pós-fluxo de gás	0 - 25 sec
Pré-fluxo de gás	0 - 10 sec
Rampa de descida	0 - 10 sec
Rampa de subida	0 - 10 sec

Especificações de Potência

Origo Tig 4300iw AC/DC

Balanço de CA	50-98 % (50-98 %)
Classe de protecção	IP 23
Factor de potência à corrente máxima	79 %
Intervalo de ajuste MMA/CC	16-430 A
Intervalo de ajuste TIG/CC	4-430 A
	0.79 (IP 23)

Input Voltage

	Origo Tig 4300iw AC/DC
Fases	3
Volts	400 V

Peso

Descrição ou Qualificador

Origo Tig 4300iw AC/DC

Peso

95 kg

Welding Output

Origo Tig 4300iw AC/DC

#N/A	430 A
#N/A	27.2 VAC
Factor de utilização	40 %

#N/A	400 A
#N/A	26 VAC
Factor de utilização	60 %

#N/A	315 A
#N/A	22.6 VAC
Factor de utilização	100 %
